

Merkblatt für getönte Fahrzeugscheiben

Damit Sie recht lange Freude an Ihrer Scheibentönung haben und die Vorteile genießen können haben wir Ihnen ein paar Richtlinien für die Benutzung zusammengestellt:

Vor dem Einbau und zum Einbautermin beachten sie bitte:

- Entfernen Sie bitte gegebenenfalls die Ladung,
- Einbauten und Anbauten (z.B. Kindersitze, Gepäckgitter und -netze, Hundegitter, Lautsprecher, Reserveräder, große Spoiler, Dachboxen, Scheibenantennen, nicht aber Scheibenwischer), die in den Scheibenbereich hineinragen, entfernen Sie bitte vor der Tönung fachgerecht, falls möglich.

Nötige Montagearbeiten durch uns müssen wir als Sonderarbeiten berechnen.

- Waschen Sie Ihr Fahrzeug außen bitte einfach, aber reinigen Sie es innen gründlich. Tierhaare und Schmutz sollten ca. 24 Std. vorher aufgesaugt werden, damit sich der aufgewirbelte Staub wieder legen kann.

Müssen wir Ihr Auto aussaugen, müssen wir auch dies als Sonderarbeiten berechnen.

- Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem vereinbarten Termin bekommen geben Sie uns bitte 2 Tage vorher Bescheid (per Telefon oder auch per E-Mail), damit wir uns darauf einstellen können.
- Ebenso werden wir Ihnen natürlich Bescheid geben, falls der vereinbarte Termin unsererseits nicht eingehalten werden kann.
- Bringen Sie bitte alle Schlüssel mit, die zum Bewegen und Öffnen Ihres Fahrzeuges benötigt werden.

Ein paar Hinweise zu unseren Leistungen:

- Das Bekleben erfolgt grundsätzlich ab der B-Säule, da die Tönung der Fahrer- und Beifahrertürscheiben nicht erlaubt sind.
- Der Prüfstempel/ -aufkleber sitzt am unteren Rand der Scheibe in regelmäßigen Abständen. (Keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere nötig)
- Trotz aller Mühen kann es nicht gelingen, ein Auto völlig staubfrei zu bekommen. Deshalb müssen wir darauf hinweisen, dass trotz unserer Erfahrung einige wenige kleine Einschlüsse zwischen Glas und Tönungsfolie vorkommen können.
- Da die Folie mit reichlich Wasser verklebt wird, kann es vorkommen, dass der Wagen leicht feucht ist. Das Wasser trocknet aber rückstandslos heraus.
- Bei Scheiben, die im Gummirand verankert sind, bleibt aus technischen Gründen ein ca. 1-2 mm schmaler Rand bis zum Scheibenrand bestehen. Die häufigere Variante sind Scheiben mit einem bedruckten (gepunkteten) Rand. Da die

